

AU - SH - SW - CR

unità condensatrici semi-ermetiche per R404A, R134A, R507; condensazione ad aria, ad aria remote, ad acqua



La serie di unità condensatrici AU - SH - SW - CR sono progettate e realizzate secondo le normative vigenti ed in funzione delle necessità della moderna refrigerazione commerciale.

La gamma si sviluppa in potenze da 0,5 fino a 30 hp, in temperatura media da 1910w resi fino a 41.230w resi (t. ev. -10°C, t. cond. +45°C) ed in bassa temperature da 850w resi fino a 19.320w resi (t. ev. -30°C, t. cond. +45°C).

La dotazione standard dei modelli ad aria comprende:

- compressore semi-ermetico, selezionando i modelli dalla migliore efficienza energetica;
- condensatore ad aria con griglie verniciate, progettato e selezionato con le più aggiornate geometrie costruttive;
- ricevitore di liquido con valvola di sicurezza, per i modelli a valvola;
- tubazioni in rame saldobrasate, linea di aspirazione isolata;
- rubinetti di intercettazione;
- antivibranti;
- basamento verniciato anti-taglio;
- imballo singolo robusto;
- manuale d'uso e manutenzione;
- certificazione.

Accessoristica su richiesta:

linea del liquido, pressostati, separatore olio, separatore di liquido, regolatori di velocità per le ventole, manometri, quadro elettrico.

La dotazione standard dei modelli ad acqua comprende:

- compressore semi-ermetico, selezionando i modelli dalla migliore efficienza energetica;
- condensatore ad acqua controcorrente o fasci tubiero;
- valvola di sicurezza;
- tubazioni in rame saldobrasate, linea di aspirazione isolata;
- rubinetti di intercettazione;
- valvola pressostatica;
- valvola schrader di servizio;
- basamento verniciato anti-taglio;
- imballo singolo robusto;
- manuale d'uso e manutenzione;
- certificazione.

Accessoristica su richiesta:

linea del liquido, pressostati, separatore olio, separatore liquido.

