

UAS-2 UAS-3 UAE-2 UAE-3

centrali aperte a 2 e 3 compressori semi-ermetici o ermetici per R404A, R134A, R507; con condensatore ad aria remoto



La serie di centrali aperte a 2 e 3 compressori UAS / UAE sono progettate e realizzate secondo le normative vigenti ed in funzione delle necessità della moderna refrigerazione commerciale.

La gamma si sviluppa in potenze da 3 fino a 45 hp totali, in temperatura media da 6000w resi fino a 70.000w resi (t. ev. -5°C, t. cond. +45°C) ed in bassa temperatura da 3000w resi fino a 39.000w resi (t. ev. -30°C, t. cond. +45°C).

La dotazione standard comprende:

- compressori semi-ermetici , selezionando i modelli dalla migliore efficienza energetica;
- ricevitore di liquido;
- tubazioni in rame saldobrasate, linea di aspirazione isolata;
- rubinetti di intercettazione;
- valvole di ritegno a molla rinforzata;
- verniciatura;
- filtro;
- indicatore;
- pressostato doppio automatico;
- antivibranti;
- equalizzazione dell'olio;
- valvole di ritegno a molla rinforzata;
- coppia manometri a bagno d'olio;
- separatore d'olio;
- cablaggio;
- quadro elettrico;
- imballo singolo robusto;
- manuale d'uso e manutenzione;
- certificazione.



Accessoristica su richiesta:

separatore di liquido, valvola solenoide, versione senza quadro, regolatore di velocità delle ventole condensatore.